



## LUBRIFICANTI

# ATF III SINT

**GM DEXRON III H, III G, II E, II D, TASA**

**GM DAEWOO**

**FORD MERCON**

**VOITH 55.6335**

**MAN 339 Z1**

**ZF TE ML 14A**

**ALLISON C4**

**Toyota T, T-II, T-III, T-IV, D-2**

**Nissan Matic Fluid C, D, J**

**Suzuki ATF Oil, ATF Oil Special**

**Mitsubishi SP-II, SP-III**

**Mazda ATF D-III, ATF M-3**

**Subaru ATF**

**Isuzu BESCO ATF-II, ATF-III**

**Daihatsu Alumix ATF Multi**

**Honda ATF Z-1**

**Hyunday**

**KIA**

**JASO M 315 Type 1A**

## DESCRIZIONE

Lubrificante formulato con selezionate basi sintetiche additate per esplicitare ai massimi livelli tutte le performance richieste e superare con ampio margine le specifiche Costruttori sopra indicate.

**ATF III SINT** è raccomandato per la lubrificazione di trasmissioni automatiche di autovetture e mezzi commerciali leggeri dei principali costruttori americani, europei, giapponesi e coreani: un profilo decisamente multifunzionale e in linea con l'evoluzione del parco circolante, che permette all'utilizzatore una sensibile razionalizzazione della gamma.





**ATF III SINT** è caratterizzato da:

- *eccezionale stabilità al taglio;*
- *ottime proprietà antiusura, antiruggine e anticorrosione;*
- *eccellenti prestazioni alle basse temperature e protezione contro la formazione di depositi alle alte;*
- *ridottissima tendenza allo schiumeggiamento.*

**ATF III SINT** vanta un altissimo indice di viscosità che gli consente di mantenere una viscosità ottimale sia alle alte sia alle basse temperature; contiene inoltre speciali additivi "friction modifier" che assicurano un funzionamento dolce del cambio.

Poiché risponde alla Allison C4, **ATF III SINT** trova valido impiego anche in macchine operatrici.

**ATF III SINT** offre ottimali prestazioni anche nei comandi oleodinamici che montano pompe Sundstrand, Vickers e Denison.

### **CARATTERISTICHE TIPICHE ATF III SINT**

| CARATTERISTICHE       | METODO      | VALORI TIPICI | UNITA' DI MISURA |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| Densità a 20°C        | ASTM-D-1298 | 0.845         | Kg/l             |
| Viscosità a 100°C     | ASTM-D-445  | 7,56          | cSt              |
| Viscosità a 40°C      | ASTM-D-445  | 38,18         | CP               |
| Indice di viscosità   | ASTM-D-2270 | 171           |                  |
| Infiammabilità C.O.C. | ASTM-D-92   | 210           | °C               |
| Punto di scorrimento  | ASTM-D-97   | -45           | °C               |

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

