



LUBRIFICANTI

SINT FUTURE KW SAE 10W-40

API SL/CF
ACEA A3/B3
MB 229.1
VW 500.00, 505.00
PORSCHE GL

DESCRIZIONE

Lubrificante semisintetico, di aggiornatissima formulazione; supera le più importanti specifiche costruttori ed è ai massimi livelli nei due più importanti sistemi di classificazione degli oli motore, l'europeo ACEA e l'americano API.

L'accurato bilanciamento delle basi e la attenta selezione degli additivi assicura:

- *massima protezione del motore in qualsiasi condizione operativa;*
- *lubrificazione ottimale in qualsivoglia condizione di esercizio ed ambientale, anche nel caso di partenze con bassissime temperature esterne;*
- *bassa viscosità a freddo che consente riduzioni nei consumi di carburante (lubrificante fuel economy);*
- *bassa volatilità, con conseguenti minori consumi di olio.*

Il **SINT FUTURE KW SAE 10W-40** è indicato per la lubrificazione di qualsiasi motore di autovetture, aspirato o turboalimentato, a benzina od a gasolio, ed il suo recentissimo formulato assicura anche lunga vita alle marmitte catalitiche.





Rev.: maggio 2004

CARATTERISTICHE TIPICHE SINT FUTURE KW 10W40

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 20 °C	ASTM-D-1298	0.874	Kg/l
Viscosità a 100 °C	ASTM-D-445	15.04	cSt
Viscosità a 40 °C	ASTM-D-445	102,9	cSt
Indice di viscosità	ASTM-D-2270	153	
Infiammabilità	ASTM-D-92	207	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-33	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzat



TAMOIL ITALIA S.p.A. - VIA ANDREA COSTA, 17 - 20131 MILANO (MI) - ITALIA
Tel 02-26816.1 Fax 02-26816.586 - E-mail: info@tamoil.it - www.tamoil.it