



LUBRIFICANTI

TAMFORM SPECIAL

DESCRIZIONE

Fluido sformante costituito da una selezionata base petrolifera severamente raffinato con una appropriata additivazione a base di sostanze altamente polari che assicurano una sformatura ottimale.

Il **TAMFORM SPECIAL** è particolarmente indicato per la sformatura di casseforme in ferro di prefabbricati in calcestruzzo precompresso maturato a vapore.

Il **TAMFORM SPECIAL**, applicato propriamente con le consuete modalità a spruzzo o con lo spazzolone, assicura all'utilizzatore:

- *Ottime capacità sformanti con facile distacco dei manufatti dagli stampi;*
- *Eccellente potere coprente anche con film estremamente sottili con conseguente ottima resa di esercizio;*
- *Aspetto particolarmente curato delle superfici che, per il colore molto chiaro del disarmante, risultano prive di macchie e con aspetto uniforme;*
- *Assenza di effetti barriera, il prodotto non contiene cere od altri antiadesivi, e la superficie disarmata può successivamente essere tinteggiata senza difficoltà;*
- *Buone caratteristiche antiruggine ed anticorrosione per una efficace protezione di stampi e casseforme in ferro.*

Il **TAMFORM SPECIAL** è particolarmente indicato per la disarmatura di manufatti ad uso civile quali pannelli in latero cemento, tombini, cornici, cordoli ecc.





CARATTERISTICHE TIPICHE TAMFORM SPECIAL

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 20 °C	ASTM-D-1298	0.880	Kg/l
Viscosità a 40 °C	ASTM-D-445	8.5	cSt
Infiammabilità	ASTM-D-92	146	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

