



LUBRIFICANTI

TAMGEAR TRACTOR 86

FORD M2C 86 B, M2C 134 A, B, C
MASSEY FERGUSON M 1135
JI CASE MS 1207
ALLISON C4

DESCRIZIONE

Il **TAMGEAR TRACTOR LUBRICANT 86** è un Universal Tractor Transmission Oil (UTTO) di elevate prestazioni in grado di soddisfare le esigenze di lubrificazione dei comandi oleodinamici, trasmissioni, assali posteriori e freni a bagno d'olio delle macchine agricole per le quali siano espressamente richiesti lubrificanti rispondenti alle specifiche sopra citate.

È stato formulato utilizzando selezionate basi paraffiniche, con una completa additivazione antiusura, antiruggine, antiossidante ed antischiuma atta a soddisfare le molteplici esigenze dei diversi meccanismi lubrificati, in particolare del sistema frenante in cui riduce impuntamenti, vibrazioni e rumorosità.





CARATTERISTICHE TIPICHE TAMGEAR TRACTOR 86

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Gradazione SAE		20W-30	
Densità a 20 °C	ASTM-D-1298	0.886	Kg/l
Viscosità a 100 °C	ASTM-D-445	11.25	cSt
Viscosità a 40 °C	ASTM-D-445	92.70	cSt
Indice di viscosità	ASTM-D-2270	110	
Infiammabilità	ASTM-D-92	232	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-33	°C
T.B.N.	ASTM-D-2896	7.30	mgKOH/g

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

