



LUBRIFICANTI

TAMHYDRO HSR 46

**ISO-L-HV
DIN 51524 PART 3 HVLP
EATON VICKERS M-2950 S (35 VQ 25)
EATON VICKERS I-286-S**

DESCRIZIONE

Lubrificante speciale di alta tecnologia per comandi oleodinamici operanti in condizioni severe: il prodotto si caratterizza per un alto indice di viscosità e per l'assenza di additivazione a base di zinco, e risulta quindi particolarmente indicato per applicazioni che prevedano utilizzi a intervalli di temperatura molto ampi e che richiedano ottime caratteristiche di filtrabilità, in quanto l'assenza di composti a base di zinco evita che – in presenza di umidità – si formino precipitati dannosi per i filtri e per le valvole.

L'alto indice di viscosità permette di ridurre sensibilmente le variazioni di viscosità legate ai cambiamenti delle temperature operative e ambientali, garantendo uniformità di funzionamento; la spiccata stabilità al taglio del polimero modificatore dell'indice garantisce un decadimento molto lento dell'indice stesso, anche in condizioni operative molto severe, mentre la sua struttura molecolare è sinergica all'additivazione senza zinco nel contribuire alle ottime caratteristiche di filtrabilità.

Completano il profilo di **TAMHYDRO HSR 46**

- *eccellente resistenza all'ossidazione, e quindi alla formazione di morchie e composti acidi dannosi in particolare per le servovalvole*
- *ottime caratteristiche antiusura e anticorrosione*
- *spiccate proprietà di separazione dall'acqua, rilascio dell'aria e abbattimento della schiuma*
- *facilità nell'avviamento a freddo*





Rev.: aprile 2007

CARATTERISTICHE TIPICHE TAMHYDRO HSR 46

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
		ISO 46	
Densità a 20 °C	ASTM-D-1298	0,871	Kg/l
Viscosità a 40 °C	ASTM-D-445	44,89	cSt
Indice di viscosità	ASTM-D-2270	176	
Infiammabilità	ASTM-D-92	212	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-36	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.



TAMOIL ITALIA S.p.A. - VIA ANDREA COSTA, 17 - 20131 MILANO (MI) - ITALIA
Tel 02-26816.1 Fax 02-26816.586 - E-mail: info@tamoil.it - www.tamoil.it