

**LUBRIFICANTI****TAMTEX L-46****DESCRIZIONE**

Lubrificante appositamente formulato per sopperire al meglio alle esigenze di lubrificazione delle macchine per la produzione delle calze e di quelle circolari per maglieria.

Grazie alla additivazione antiossidante ed antiusura, il **TAMTEX L-46** garantisce una efficace protezione ad aghi, organi di comando ed ai tamburi.

Per ridurre al minimo il rischio di macchie, il **TAMTEX L-46** è stato formulato utilizzando come base un olio bianco ed inoltre è avabile allo scopo di poter eliminare anche le tracce di lubrificante dai grandi tessuti a maglia con fondo bianco o chiaro.

Oltre che per le applicazioni sopraindicate, il **TAMTEX L-46** può essere usato per la lubrificazione di apparecchiature che lavorino in presenza di forte umidità; grazie alla sua additivazione il lubrificante può infatti inglobare anche discrete quantità di acqua, emulsionandosi con essa, pur mantenendo inalterate le caratteristiche anticorrosive.

CARATTERISTICHE TIPICHE TAMTEX L-46

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Colore	ASTM-D-1208	+21	
Densità a 20 °C	ASTM-D-1298	0.866	Kg/l
Viscosità a 40 °C	ASTM-D-445	45.6	cSt
Infiammabilità	ASTM-D-92	200	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

