



## LUBRIFICANTI

# TAMVIS 2X

### DESCRIZIONE

Lubrificante nero, di prima qualità, molto adesivo e resistente all'azione dilavante dell'acqua, espressamente studiato per la lubrificazione e protezione di funi metalliche ed ingranaggi scoperti.

Il prodotto, ad elevata viscosità, è ottenuto da basi selezionate e bitumi, opportunamente fluidificati con un solvente ininfiammabile di facile evaporabilità.

Grazie alla sua particolare formulazione il **TAMVIS 2X** è caratterizzato da:

- *spiccata resistenza ai carichi;*
- *elevata adesività;*
- *buon potere penetrante;*
- *ottime capacità antiruggine ed anticorrosive;*
- *elevato potere antigoccia anche alle elevate temperature;*
- *buona elasticità alle basse temperature.*

### OSSERVAZIONI SULL'IMPIEGO

Il solvente impiegato nel **TAMVIS 2X** è ininfiammabile; data la sua evaporabilità si raccomanda comunque di tenere gli imballi chiusi e lontani da fonti di calore.

Il **TAMVIS 2X** può essere applicato a pennello o a spatola.

Per la corretta lubrificazione delle funi metalliche è buona norma applicare il prodotto sul cavo pulito e non in tiro; è opportuno peraltro lasciare evaporare il solvente prima di mettere in moto gli impianti.

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

