

**LUBRIFICANTI**

TRANSFORMER OIL

CEI CLASSE I**DESCRIZIONE**

Olio dielettrico caratterizzato da ottima stabilità chimica, perfettamente idoneo all'uso in trasformatori, reostati ed interruttori.

Pienamente conforme alle norme CEI (S 190-VII) ed IEC.

Il **TRANSFORMER OIL** è caratterizzato da:

- elevata rigidità dielettrica, risponde alle norme CEI/IEC classe I;
- basso punto di scorrimento, che ne rende possibile l'impiego anche a bassa temperatura ambiente;
- ottima stabilità alla ossidazione che, unitamente alla assenza di asfalti, resine e zolfo corrosivo, evita la formazione di depositi nonché il verificarsi di fenomeni di corrosione e ne consente l'impiego per periodi prolungati;
- esente da PCB.

CARATTERISTICHE TIPICHE TRANSFORMER OIL

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 20 °C	ASTM-D-1298	0.895	Kg/l
Viscosità a 20 °C	ASTM-D-445	18	cSt
Infiammabilità	ASTM-D-93	145	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	- 30	°C
Rigidità dielettrica (anidro)		50 min	KV
Fattore dissipazione dielettrica	(Tang Δ) 90 °C	0.005 max	

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

