

CONDAFLUID MU 220

OLIO LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONALE



CONDAFLUID MU 220 è un lubrificante multifunzionale formulato con olio base minerale di alta qualità.

APPLICAZIONI

CONDAFLUID MU 220 può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni: scatole di ingranaggi, come riduttori di velocità o cuscinetti a sfere e a rulli, guide di scorrimento e, più in generale, tutti i sistemi cinematici per i quali è richiesto un olio resistente all'usura.

VANTAGGI

CONDAFLUID MU 220 protegge efficacemente le superfici metalliche dalla corrosione e dall'usura eccessiva. **CONDAFLUID MU 220** fornisce un film lubrificante resistente con un'elevata resistenza all'ossidazione e stabilità termica che aumenta la durata complessiva.

CONDAFLUID MU 220 si separa efficacemente dall'acqua, aumentando così la durata e le prestazioni delle emulsioni e facilitando la rimozione dell'acqua nei sistemi.

La capacità multifunzionale di **CONDAFLUID MU 220** ridurrà il numero di referenze di lubrificante necessarie, riducendo i costi complessivi di manutenzione e di inventario.

CARATTERISTICHE

CONDAFLUID MU 220		
	unità	
Colore		Biondo chiaro o scuro
Densità a 15°C		0.886
Grado isoVG		220
Indice di viscosità		>90
Punto di scorrimento	°C	<-9
Punto di infiammabilità OC	°C	>215

I dati sopra riportati sono emessi da una produzione tipica e non costituiscono specifiche.

CONDAFLUID MU 220

Fp_IT_CONDAFLUID MU 220_SBO_0224_0.pdf

CONDAT Italia - Via Assunta, 61 - 20834 Nova Milanese (MB)

Tel./Fax. +39 0362 624475 • www.condat.fr

Condat SA Azienda certificata ISO 9001 - Schede di sicurezza disponibili su www.condat.fr
Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Queste informazioni non implicano la nostra responsabilità in caso di applicazione inappropriata. I test devono essere completati prima dell'utilizzo.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

Scheda
Prodotto