

SOLVENTE SGRASSANTE A FREDDO PER METALLI FERROSI E NON FERROSI

PRESENTAZIONE

CONDACLEAN MU è un solvente sgrassante altamente raffinato a base di tagli di petrolio leggero.

CONDACLEAN MU è un solvente sgrassante a freddo.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- ✓ **Sgrassaggio a freddo**
- ✓ **Senza cloro**
- ✓ **Basso odore**

APPLICAZIONI

- ⇒ Pulizia dello sporco del :
 - Oli da lavorazione interi o solubili
 - Oli interi spremuti a freddo
 - Oli per timbri
 - Oli per il trattamento termico
 - Oli da disegno
- ⇒ **CONDACLEAN MU** è adatto allo sgrassaggio di metalli ferrosi (acciaio, ghisa) e non ferrosi (alluminio, rame).
- ⇒ Manutenzione: pulizia degli strumenti (utensili di stampaggio, utensili di lavorazione, stampi, ecc.)
- ⇒ Adatto per applicazioni di sgrassaggio sotto vuoto, tipo solvente di classe A3.

ISTRUZIONI PER L'USO

CONDACLEAN MU può essere utilizzato :

- ⇒ A mano (con un panno o una spazzola),
- ⇒ Fontane individuali di sgrassaggio a freddo,
- ⇒ Per immersione,
- ⇒ Macchina a ultrasuoni,
- ⇒ Macchina per il vuoto.

CARATTERISTICHE

	Unità	CONDACLEAN MU
Aspetto	/	Liquido, fluido, chiaro
Colore	/	Incolore
Densità a 15°C	g/cm ³	≈ 0.750
Punto di infiammabilità tazza aperta	°C	≥ 60
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s (cSt)	≈ 1.7
Corrosione del rame	quotazione	1b
Temperatura di stoccaggio	°C	Da 0°C a 50°C
Durata di conservazione consigliata	/	2 anni, nella confezione originale

I dati sopra riportati corrispondono alla produzione media e non costituiscono specifiche.

IGIENE E SICUREZZA

☞ Vedere la scheda di sicurezza

CONDACLEAN MU