

CONDACUT 32

CONDAT

LAVORAZIONE DEL METALLO

PRESENTAZIONE

CONDACUT 32 è un lubrificante privo di cloro, progettato per le lavorazioni meccaniche.

CONDACUT 32 è particolarmente indicato per la tornitura.
Codice ISO-HG 32, HM 32

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- ✓ Tornitura di tutti i metalli
- ✓ Funzione di taglio e lubrificazione

APPLICAZIONI

- ❖ Lavorazione per asportazione di truciolo
- ❖ Sottotaglio
- ❖ Tutti i metalli

VANTAGGI

Caratteristiche	Vantaggi		Benefici
Odore blando	Odore non repellente	⇒	Facilità d'uso
Colore chiaro	L'ispezione visiva è più semplice Il monitoraggio ottico tramite telecamera è più semplice.	⇒ ⇒	Produttività Qualità
Viscosità adatta	Funzione di taglio e ingrassaggio: per ingrassare macchine che richiedono un prodotto di viscosità equivalente.	⇒ ⇒	Prevenzione della contaminazione incrociata Prestazioni a lungo termine
Bassa dimensione delle particelle	Perfettamente adatto alla filtrazione molto fine, alle diatomee, alle terre e alle polveri di cellulosa.	⇒	Buona filtrazione
Corrosione del rame 1a	Non macchia le leghe di rame	⇒	Sicuro per i multimetalli

CARATTERISTICHE

	Unità	CONDACUT 32
Aspetto	/	Liquido, chiaro
Colore	/	Biondo
Odore	/	Blando, non repellente
Peso specifico a 15°C	g / cm ³	≈ 0.874
Punto di infiammabilità (aperto)	°C	≥ 220
Punto di scorrimento	°C	< -9
Viscosità cinematica a 20°C	mm ² / s	≈ 80
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² / s	≈ 30
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² / s	≈ 5,2
Indice di viscosità	/	≈ 97
Corrosione del rame a 60°C secondo ASTM D 130	/	1a
Contenuto di cloro	ppm	≤ 100
Temperatura di stoccaggio	°C	Da 0°C a 50°C
Tempo massimo di stoccaggio consigliato	/	2 anni con sigillo originale

I dati sopra riportati sono emessi da una media di produzione; non si tratta di specifiche.

SALUTE E SICUREZZA

☞ Vedere: Schede di sicurezza

Fp_IT_CONDACUT 32_TRo_0524_0

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

CONDACUT 32*Scheda
Prodotto*