

CONDAFLUID MU 100

OLIO LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONALE



CONDAFLUID MU 100 è un lubrificante multifunzionale formulato con olio base minerale di alta qualità.

APPLICAZIONI

CONDAFLUID MU 100 può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni: sistemi idraulici, cuscinetti, scatole di ingranaggi, guide di scorrimento e, più in generale, qualsiasi sistema cinematico per il quale sia richiesto un olio resistente all'usura.

CONDAFLUID MU 100 è particolarmente adatto come olio spingibarra nelle operazioni di tornitura automatica.

VANTAGGI

CONDAFLUID MU 100 protegge efficacemente le superfici metalliche dalla corrosione e dall'usura eccessiva.

CONDAFLUID MU 100 fornisce un film lubrificante resistente con un'elevata resistenza all'ossidazione e stabilità termica che aumenta la durata complessiva.

CONDAFLUID MU 100 si separa efficacemente dall'acqua, aumentando la durata e le prestazioni delle emulsioni e facilitando la rimozione dell'acqua nei sistemi.

La capacità multifunzionale di **CONDAFLUID MU 100** ridurrà il numero di referenze di lubrificante necessarie, riducendo i costi complessivi di manutenzione e di inventario.

CARATTERISTICHE

CONDAFLUID MU 100

	unità	
Colore		Biondo chiaro o scuro
Densità a 15°C		0.89
Grado isoVG		100
Indice di viscosità		>95
Punto di scorrimento	°C	<-12
Punto di infiammabilità OC	°C	>205

I dati sopra riportati sono emessi da una produzione tipica e non costituiscono specifiche.

CONDAFLUID MU 100