

CONDAFLUID MU 68



OLIO LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONALE

CONDAFLUID MU 68 è un lubrificante multifunzionale formulato con olio base minerale di alta qualità.

APPLICAZIONI

CONDAFLUID MU 68 può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni: sistemi idraulici, cuscinetti, scatole di ingranaggi, guide di scorrimento e, più in generale, tutti i sistemi cinematici per i quali è richiesto un olio resistente all'usura.

VANTAGGI

CONDAFLUID MU 68 protegge efficacemente le superfici metalliche dalla corrosione e dall'usura eccessiva. **CONDAFLUID MU 68** fornisce un film lubrificante resistente con un'elevata resistenza all'ossidazione e stabilità termica che aumenta la durata complessiva.

CONDAFLUID MU 68 si separa efficacemente dall'acqua, aumentando la durata e le prestazioni delle emulsioni e facilitando la rimozione dell'acqua nei sistemi idraulici.

La capacità multifunzionale di **CONDAFLUID MU 68** ridurrà il numero di referenze di lubrificante necessarie, riducendo il costo complessivo della manutenzione e delle scorte.

CARATTERISTICHE

CONDAFLUID MU 68

	unità	
Colore		Biondo chiaro o scuro
Densità a 15°C		0.877
Grado isoVG		68
Indice di viscosità		>95
Punto di scorrimento	°C	<-6
Punto di infiammabilità OC	°C	>200

I dati sopra riportati sono emessi da una produzione tipica e non costituiscono specifiche.

CONDAFLUID MU 68