

Prodotto specifico per fluido acquoso Detergente

PRESENTAZIONE

CONDACLEAN S è un prodotto solubile

CONDACLEAN S può essere usato:

- per aumentare il pH nel trattamento;
- per pulire il serbatoio principale e l'impianto, prima di sostituire l'olio solubile della lavorazione dei metalli.

TRATTAMENTO: concentrazione = 1%.

CONDACLEAN S aumenta il pH e impedisce la corrosione del ferro.

Drenaggio/Cambio olio: concentrazione = 1%-2%, dalle 24 alle 48 ore prima del drenaggio.

CONDACLEAN S pulirà perfettamente il serbatoio e l'impianto (canalizzazioni, tubi e condotti).

VANTAGGI

- Non contiene cloro, solfuri aggiunti, fenoli, nitriti, triazina.
- Aumenta il pH
- Protegge dalla corrosione.
- Ottimo detergente per il serbatoio principale.
- Odore leggero

UTILIZZO

- **CONDACLEAN S** deve essere utilizzato nel fluido acquoso a una concentrazione tra l'1% e il 2%.
- Questo dosaggio è quello indicato del nostro laboratorio in seguito ad attente analisi.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche

Allo stato puro:

Aspetto
Peso specifico a 15°C, g/cm³
Punto di infiammabilità (vaso aperto), °C
Viscosità cinematica, mm²/s a 40°C
Temperatura di conservazione
Tempo di stoccaggio consigliato massimo

Comportamento:

Concentrazione utilizzata:
(diluizione in olio solubile)

*MCC = Metodo di controllo Condat

*MCC 100

*MCC 43 (come da ISO 3675)

*MCC 44 (come da ISO 2719)

*MCC 35

/

**MCR = Metodo di controllo della ricerca

CONDACLEAN S

Chiaro, biondo
1,04
Non disponibile
≈ 20
da 0°C a 50°C
12 mesi

dall'1% al 2%

***MER = Metodo di test della ricerca