

CONDACUT 520

CONDATAlta
Prestazione

LAVORAZIONE DEI METALLI

PRESENTAZIONE

CONDACUT 520 è un lubrificante per pressioni estreme, senza cloro e non solubile progettato per lavorazioni difficili.

CONDACUT 520 è adatto a lavorazioni difficili di metalli ferrosi.

Codice ISO-L-MHF

I "VANTAGGI" DEL PRODOTTO

- ✓ **Foratura profonda**
- ✓ **Metalli ferrosi**

APPLICAZIONI

- ❖ Tutti i tipi di lavorazione tramite rimozione di trucioli o operazioni di formatura, foratura profonda, perforazione profonda, laminazione anelli a freddo.
- ❖ Metalli ferrosi: acciaio, acciaio inox, refrattario.

VANTAGGI

Caratteristiche	Vantaggi		Benefici
Pressioni estreme Liscio, oleoso	Riduce l'usura degli utensili Migliora la qualità superficiale	α α	Preserva i costi Buona qualità delle parti rifinite
Bassa viscosità cinematica	Limita il consumo	α	Economico
Granulometria ridotta	Perfettamente adatto a filtrazione fine, terra diatomacea e polveri di cellulosa	α	Buona filtrazione

CARATTERISTICHE

	Unità	CONDACUT 520
Aspetto	/	Liquido, chiaro
Tipo	/	Fluida
Colore	/	Marrone
Odore	/	Blando, non repulsivo
Gravità specifica a 15°C	g/cm^3	$\approx 0,866$
Punto d'infiammabilità (aperto)	°C	> 200
Punto di scorrimento	°C	<- 8
Viscosità cinematica a 40°C	mm^2/s	≈ 23
Corrosione del rame a 100°C conformemente a ASTM D 130	/	4c
Temperatura di conservazione	°C	Da 0°C a 50°C
Periodo di conservazione massimo consigliato	/	2 anni con sigillatura originale

I dati summenzionati sono basati su una media produttiva e non sono da considerarsi specifiche

SALUTE & SICUREZZA

☞ Vedere: Scheda dati di sicurezza.

CONDACUT 520

Fp_IT_CONDACUT 520_ERa_0222_6

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

*Scheda
Prodotto*