

# CONDAFORM CEV RP

## FLUIDO PROTETTIVO BASE SOLVENTE

### DESCRIZIONE

Il **CONDAFORM CEV RP** è una miscela di inibitori di corrosione in un distillato di petrolio alto bollente. Possiede eccellenti proprietà antiruggine e lascia sulla superficie dei particolari trattati un sottilissimo film oleoso che impartisce una buona protezione contro la corrosione.

### PROPRIETA'

Il **CONDAFORM CEV RP** è un olio protettivo molto fluido destinato alla protezione di tubi e pezzi di varia natura di carpenteria metallica conferendo al pezzo protetto un aspetto asciutto.

### APPLICAZIONI

Il **CONDAFORM CEV RP** conferisce al pezzo protetto un aspetto asciutto. Il **CONDAFORM CEV RP** viene consigliato quale protettivo per pezzi di ferro, acciaio o altro materiale, che, ancora bagnati, devono essere stoccati in magazzino, assicurando una valida protezione per oltre sei mesi, quando le condizioni ambientali lo consentono.

Il prodotto può essere facilmente applicato a spruzzo, mediante immersione o a pennello a temperatura ambiente e può essere rimosso mediante l'impiego di comuni solventi petroliferi, soluzioni alcaline o sgrassaggio a vapore.

### IMMAGAZZINAMENTO E SICUREZZA

Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.