

CONDAPROTECT 1045

CONDATAlta
Prestazione

FLUIDO DI PROTEZIONE ANTICORROSIONE

PRESENTAZIONE

CONDAPROTECT 1045 è un olio anticorrosivo temporaneo, di tipo oleoso.

CONDAPROTECT 1045 è consigliato per la protezione dei metalli ferrosi. Codice ISO-L-RD

VANTAGGI

- ❖ Facile applicazione con gli strumenti abituali.
- ❖ Facile pulizia/sgrassaggio con gli strumenti abituali, in particolare solventi petroliferi.
- ❖ Facile da diluire, in un solvente petrolifero (ad esempio acquaaragia).

APPLICAZIONI su metalli ferrosi

- ❖ Protezione di rulli
- ❖ Protezione di tubi e di barre
- ❖ Protezione di fili
- ❖ Protezione di parti di ricambio, componenti meccaniche
- ❖ Protezione di elementi in lamiera

CARATTERISTICHE

	Unità	CONDAPROTECT 1045
Aspetto	/	Liquido
Colore	/	Marrone
Odore	/	Debole, non repellente
Densità a 15°C	g/cm ³	≈ 0,919
Punto di infiammabilità a vaso aperto	°C	≥ 150
Viscosità cinematica a 20°C	mm ² /s	≈ 709
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	≈ 139
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	≈ 9,5
Contenuto in acqua	ppm	≤ 500 ppm
Contenuto in cloro	ppm	≤ 100 ppm
Corrosione umidotermica secondo DIN 50017 KFW (*)		
↳ Prodotto puro:	cicli	Nessuna corrosione dopo 40 cicli
↳ Prodotto diluito al 7% in acquaaragia punto di infiammabilità 60°C	cicli	Nessuna corrosione dopo 10 cicli
↳ Prodotto diluito al 3% in acquaaragia punto di infiammabilità 100°C	cicli	Nessuna corrosione dopo 3 cicli
↳ Prodotto diluito al 7% in acquaaragia punto di infiammabilità 100°C	cicli	Nessuna corrosione dopo 5 cicli
↳ Prodotto diluito al 10% in acquaaragia punto di infiammabilità 100°C	cicli	Nessuna corrosione dopo 5 cicli
Temperatura di stoccaggio	°C	Da 0°C a +50°C
Durata di stoccaggio consigliata	anni	2 anni, nella confezione originale

(*): Substrato = acciaio dolce a basso tenore di carbonio laminato a freddo (ASTM D1748) 0,8*76*127 mm Q-PANEL
I dati riportati qui sopra corrispondono a una produzione media e non costituiscono delle specifiche

IGIENE E SICUREZZA

☞ Consultare la scheda sicurezza prodotto

Fp_IT_Condaprotect 1045_ERa_0521_6.pdf6

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr
Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués. Condat se réserve le droit, sans préavis, de faire évoluer la formulation de ses produits / This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation. Condat reserves the right to modify the formulation of its products, without prior notification.

CONDAPROTECT 1045*Scheda
Prodotto*