

GREEN FLUX 400



Alta
Prestazione

Nuova
Tecnologia



LUBRIFICANTE VEGETALE - LAVORAZIONE DEI METALLI

PRESENTAZIONE

GREEN FLUX 400 è un lubrificante di origine vegetale, molto lubrificante, **molto aderente**, applicabile mediante **microlubrificazione** per operazioni di segatura, varie lavorazioni meccaniche, maschiatura per asportazione di truciolo o deformazione, stampaggio, ecc.



GREEN FLUX 400 è compatibile con tutti i metalli, anche ad alte temperature

VANTAGGI

- Assenza di derivati di cloro, zolfo, fosforo, silicani e oli minerali.
- Compatibile con tutti i metalli
- Sgrassaggio facile con le liscivie alcaline o i solventi.
- Grande semplicità d'uso: colore chiaro che facilita il controllo dell'aspetto, assenza di odore e fumi.
- non elimina gli organi mobili.
- Protezione contro la corrosione inter operazioni.
- Altissima adesività e resistenza al filmo, alto potere lubrificante.
- Ottima resistenza all'ossidazione, resiste alle alte temperature senza rischio di polimerizzazione.

GREEN FLUX 400 è un prodotto ecologico a basso impatto ambientale con 3 stelle al sistema Condat Lubriscore®. Lubriscore® è un metodo di autovalutazione per valutare l'impatto ambientale dei nostri prodotti in base a criteri del ciclo di vita. Scegliendo un prodotto stellato, benefici di un'alternativa eco-progettata.

OMOLOGAZIONE

DASSAULT AVIATION: supera il test secondo la norma ICO 4265

CARATTERISTICHE

	Unità	GREEN FLUX 400
Aspetto	/	Limpido
Colore	/	Biondo
Densità a 15°C	g/cm ³	≈ 0.920
Punto di infiammabilità Vaso Aperto	°C	≥ 310
Punto di scorrimento	°C	< - 15
Punto di congelamento	°C	- 20
Viscosità cinematica a 20°C	mm ² /s	≈ 80
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	≈ 37
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	≈ 8.3
Indice di viscosità	/	≈ 210
Corrosione rame	/	1b
Contenuto in cloro (Fluo x)	ppm	≤ 100
Biodegradabilità secondo NFT 60 198	%	100% dopo 21 giorni
Temperatura di stoccaggio	°C	Da 0° a 50°
Durata di stoccaggio consigliata		2 anni, nella confezione originale

I dati riportati qui sopra corrispondono a una produzione media e non costituiscono delle specifiche

IGIENE E SICUREZZA

☞ Vedere la scheda dati di sicurezza.

Fp_IT_GreenFlux 400_ERa_1021_5

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

GREEN FLUX 400

Scheda
Prodotto
Prodotto