

GREEN FLUX 200

CONDAT

100%
Sintetico

LUBRIFICANTE VEGETALE LAVORAZIONE DEI METALLI



Alta
Prestazione



PRESENTAZIONE

GREEN FLUX 200 è un lubrificante sintetico di origine vegetale, molto lubrificante, applicabile mediante microlubrificazione per la lavorazione dei metalli.

GREEN FLUX 200 è compatibile con tutti i metalli: metalli ferrosi e metalli non ferrosi.

GREEN FLUX 200 è formulato a partire da grassi di origine vegetale utilizzando la produzione di materie prime rinnovabili.

UTILIZZO

- Taglio e stampaggio
- Ogni tipo di filettatura per asportazione di trucioli o deformazione.
- Deformazione a freddo dei metalli
- Lavorazioni varie, ecc.

VANTAGGI

- Assenza di metalli pesanti, derivati di cloro, zolfo, fosforo, silicene e oli minerali.
- Debole pressione di vapore.
- Grande facilità d'uso, emanazione debole di odore.
- Altissima scorrevolezza, grande potere lubrificante.
- Sgrassaggio facile con le liscivie alcaline o i solventi.
- **GREEN FLUX 200** è adatto al termo sgrassaggio negli impianti previsti per questo scopo. Per maggiori informazioni, si prega di consultarci.

Lubriscor® è un metodo di autovalutazione dell'impatto ambientale dei nostri prodotti basato su criteri di ciclo di vita. Scegliendo un prodotto premiato con una stella, si beneficia di un'alternativa eco-progettata.

CARATTERISTICHE

	Unità	GREEN FLUX 200
Aspetto	/	Limpido
Colore	/	Biondo
Odore	/	Bassa
Densità a 25°C	g/cm ³	≈ 0.863
Punto di infiammabilità Vaso Aperto	°C	≥ 170
Punto di scorrimento	°C	< - 15
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	≈ 5.5
Viscosità cinematica a 100°C	mm ² /s	≈ 2.2
Corrosione rame	/	1b
Contenuto in cloro (Fluo x)	ppm	≤ 100
Temperatura di stoccaggio	°C	Da 0° a 50°
Durata di stoccaggio consigliata	anni	2 anni nella confezione originale

I dati riportati qui sopra corrispondono a una produzione media e non costituiscono delle specifiche

IGIENE E SICUREZZA

☞ Vedere la scheda dati di sicurezza.

Fp_IT_GREEN FLUX 200_TRo_0323_3

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr
Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

GREEN FLUX 200

Scheda
Prodotto