



## LUBRIFICANTI

# TAMGEAR PERFORMANCE SAE 75W-90

API GL-5, GL-4, MT-1  
MIL-PRF-2105E  
ZF TE-ML 02, 05  
MACK GO-J  
SAE J2360  
SCANIA STO 1:0

### DESCRIZIONE

Lubrificante multigrado, con base di sintesi, di altissimo livello qualitativo; assicura eccezionali prestazioni sia nei cambi che nei differenziali ed è in linea con le più aggiornate richieste dei Costruttori che richiedono un prodotto con gradazione di viscosità SAE 75W-90.

Il **TAMGEAR PERFORMANCE SAE 75W-90** è caratterizzato da.

- *fluidità ottimale a freddo, lubrifica immediatamente gli organi meccanici anche con bassissime temperature esterne, migliorando l'efficienza delle trasmissioni;*
- *completa additivazione EP, antiusura, antiruggine, antiossidante ed antischiuma, assicura così eccezionale protezione ai vari meccanismi lubrificati;*
- *bassa volatilità, grazie alla presenza della base di sintesi.*

Il **TAMGEAR PERFORMANCE SAE 75W-90** ha inoltre una ottima stabilità anche in presenza di elevate temperature: supera infatti brillantemente la ASTM L-60, che prevede la permanenza degli ingranaggi a 163 °C per 50 ore, ed ha anche una eccellente compatibilità con le guarnizioni, che protegge a lungo nel tempo, evitando così i fastidiosi ed antieconomici spandimenti.

Il **TAMGEAR PERFORMANCE SAE 75W-90** è poi in linea con la specifica Militare americana MIL-PRF-2105E, che è attualmente il più importante riferimento per gli oli per trasmissioni utilizzati sia nei mezzi industriali che nei leggeri.





Rev.: giugno 2007

## **CARATTERISTICHE TIPICHE TAMGEAR PERFORMANCE SAE 75W-90**

| CARATTERISTICHE      | METODO      | VALORI TIPICI | UNITA' DI MISURA |
|----------------------|-------------|---------------|------------------|
| Densità a 20 °C      | ASTM-D-1298 | 0.875         | Kg/l             |
| Viscosità a 100 °C   | ASTM-D-445  | 15.13         | cSt              |
| Viscosità a 40 °C    | ASTM-D-445  | 81.85         | cSt              |
| Indice di viscosità  | ASTM-D-2270 | 196           |                  |
| Infiammabilità       | ASTM-D-92   | 188           | °C               |
| Punto di scorrimento | ASTM-D-97   | -48           | °C               |

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.



TAMOIL ITALIA S.p.A. - VIA ANDREA COSTA, 17 - 20131 MILANO (MI) - ITALIA  
Tel 02-26816.1 Fax 02-26816.586 - E-mail: [info@tamoil.it](mailto:info@tamoil.it) - [www.tamoil.it](http://www.tamoil.it)