

Mobil Super S 10W-40

Olio motore multigrado semisintetico per autovetture benzina e diesel

Descrizione

Il Mobil Super S è un olio motore a base sintetica di gradazione SAE 10W-40, formulato per fornire eccezionali prestazioni nei motori a benzina o gasolio di autovetture, furgoni ed autocarri leggeri.

E' particolarmente indicato per motori ad alte prestazioni, quali quelli sovralimentati, e supera tutte le specifiche dei maggiori costruttori automobilistici.

Sfruttando la tecnologia Mobil sulle basi sintetiche, il Mobil Super S garantisce prestazioni decisamente superiori ai prodotti minerali convenzionali, infatti assicura un'ottima fluidità a basse temperature per le partenze a freddo ed una bassa volatilità che consente di ridurre i consumi di lubrificante.

Il pacchetto di additivi garantisce un'eccezionale pulizia del motore ed un'ottima protezione contro l'usura dei componenti meccanici anche in condizioni estreme di esercizio.

Prerogative

Il Mobil Super S 10W-40 ha le seguenti caratteristiche:

- eccezionali capacità antiusura e detergenza-disperdenza .
- ottima fluidità a bassa temperatura
- eccellente resistenza all'ossidazione.
- bassa volatilità

L' uso del Mobil Super S 10W-40 consente quindi i seguenti benefici:

- maggiore durata e pulizia del motore
- rapidi avviamenti a freddo
- minori consumi di olio
- riduzione delle emissioni allo scarico
- vasto campo di applicazione.

Applicazioni

Il Mobil Super S è consigliato per l'utilizzo in tutte le autovetture a benzina o gasolio, aspirate o turbocompresse, con o senza marmitta catalitica.

Può anche essere impiegato nella lubrificazione di furgoni ed autocarri leggeri. Il Mobil Super S è raccomandato in tutti i casi in cui si verificano condizioni operative particolari e si richiedano eccezionali caratteristiche al lubrificante.

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

Gradazione di viscosità SAE	10W-40
Viscosità cinematica cst 40°C	98
Viscosità cinematica cSt 100°C	14.5
Indice di Viscosità	153
Punto di scorrimento °C	-33
Punto di infiammabilità °C	218

Livelli di qualità

API	SJ/CF
ACEA-98	A3,B3
VW	500/505
MB	229.1

Approvato da BMW (Special Oil List)

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.

SUPERS10.DOC
Gennaio '00