

BERULUB FLUID W + B

Olio lubrificante in qualità DAB-10 per l'industria della birra e delle bevande in generale.



Campo d'impiego

Olio lubrificante medicinale puro, limpido, esente da resine ed acidi (qualità DAB-10). **BERULUB FLUID W + B** è inodore ed insapore, ha un eccellente potere idrorepellente e penetrante, protegge i componenti trattati dalla corrosione, scioglie lo sporco e la ruggine.

BERULUB FLUID W + B ha un elevato livello di purezza e può essere utilizzato dove è possibile un contatto diretto con gli operatori o con l'alimento oppure dove è necessario l'impiego di un lubrificante puro e atossico come per esempio nel settore farmaceutico.

BERULUB FLUID W + B è conforme alla denominazione del manuale tedesco di medicina "Paraffinum Subliquidum" e conforme alla norma 21 CFR 178.3620 (a) dell'ente americano per la sicurezza alimentare FDA (Food and Drug Administration).

Esempi d'impiego

BERULUB FLUID W + B per la lubrificazione e la manutenzione di componenti di macchine nell'industria alimentare, nel settore della produzione di birra e nell'industria delle bevande.

Per la lubrificazione di guarnizioni di tenuta di componenti quali per esempio maschi di rubinetti, pistoni in sistemi di dosaggio, valvole, etc.. Guarnizioni, tenute a premistoppa, guarnizioni a labbro ed O-ring. Anche per la lubrificazione di cuscinetti a rotolamento e a strisciamento operanti ad un basso numero di giri, ingranaggi e catene in impianti di riempimento ed in macchine per l'imballaggio, agitatori, mulini, macchine riempitrici a giostra e depositi di fermentazione. **BERULUB FLUID W + B** è particolarmente adatto per la lubrificazione di tappi di sughero in impianti per l'imbottigliamento del vino. **BERULUB FLUID W + B** agevola la movimentazione del meccanismo di presa dei manipolatori in macchine etichettatrici in aziende che eseguono l'imbottigliamento dell'acqua minerale.

Nota: prima dell'uso del prodotto su materiali critici (per es. gomma EPDM), raccomandiamo eseguire un test di compatibilità.

Caratteristiche:

- Inodore ed insapore
- Fisiologicamente non pericoloso
- Scioglie lo sporco
- Idrorepellente
- Ottimo potere penetrante

I dati rispettano le conoscenze della tecnica attuale, ci si riserva la possibilità di cambiamenti. I dati non sono una garanzia dei singoli valori caratteristici e il consumatore è tenuto comunque ad effettuare propri controlli. Su specifica richiesta possono essere forniti altri dati.

Aspetto	fluido limpido chiaro		
Densità a 15°C	g/cm ³	0,87	DIN 51 757
Viscosità cinematica a 40°C	mm ² /s	ca.70	DIN 51 562
	mm ² /s	ca.8,5	
Punto fiamma	°C	≥ 225	DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	°C	- 18	DIN ISO 3016

Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Disponibile anche in formato spray: BERULUB SPRAY W + B (art.nr.5301109)

CARL BECHEM GMBH, Weststraße 120, 58089 Hagen, Germany

Telefon +49 2331 935-0, Fax +49 2331 935-1199, E-Mail: bechem@bechem.de, www.bechem.com