

BERULIT S 5



CAMPO DI APPLICAZIONE

BERULIT S 5 è un olio da aria compressa molto efficace, biodegradabile, utilizzabile per utensili pneumatici e aggregati pneumatici di tutti sistemi. Il prodotto è particolarmente idoneo per utensili d'urto pneumatici con silenziatore.

ESEMPI DI IMPIEGO

Martelli perforatori, martelli ad alta potenza, trapani pneumatici, motori pneumatici, comandi pneumatici, aggregati pneumatici

Indicazione:

BERULIT S 5 si usa con oleatore in serie secondo le istruzioni per l'uso o si mette direttamente nel tubo flessibile per l'aria. Alla fine del lavoro lubrificare gli utensili pneumatici per la conservazione con **BERULIT S 5**.

Si consiglia un controllo dell'affidabilità dei policarbonati come di solito in caso di prodotti glicoli basici.

CARATTERISTICHE

Aspetto	Liquido tubo incolore		
Densità 15 °C	g/cm ³	1,1	DIN 51757
Viscosità cinematica 20 °C	mm ² /s	20-25	DIN 51562
Temperatura di congelamento	°C	<= -45	DIN ISO 3016

- Temperatura di utilizzo: fino a - 40 °C
- Protezione antighiaccio
- Consumo economico
- Lega acqua di condensazione
- Biodegradabilità
- Protezione di usura e corrosione