Scheda tecnica

Entschäumer S2

9969229
01/02

Campo d'impiego

Entschäumer S2 è un'antischiuma miscibile in acqua su base di silossani modificati organicamente, può essere impiegato come antischiuma per emulsioni e soluzioni.

Consigli d'impiego

Nelle emulsioni o soluzioni Entschäumer S2 dovrebbe essere impiegato diluito. La miscela formata da Entschäumer S2 ed acqua deve essere consumata velocemente per garantire la piena efficacia. Lasciando inutilizzato il prodotto già miscelato con acqua perde parte della sua efficacia.

Entschäumer S2 dovrebbe essere aggiunto nell'emulsione o nella soluzione in un punto di massima turbolenza (per es: prima di una pompa o nel ritorno in vasca ecc..)

La concentrazione d'impiego di Entschäumer S2 dipende dal prodotto in utilizzo e dalla quantità di schiuma. In generale, si consiglia di aggiungerne quantità minime. La concentrazione d'impiego minima e fra 10 - 50 ml per 1.000 l di emulsione.

IMPORTANTE: con schiuma persistente si dovrebbe controllare, se le pompe aspirano aria o se si è verificata una contaminazione batterica. Entrambe possono causare una enorme quantità di schiuma.

Caratteristiche:

- **Riduzione effettiva della schiuma**
- **Compatibile con i prodotti Bechem per la lavorazione di metalli.**

Concentrato

Aspetto		Bianco, opaco e liquido
Densità a 25℃	g/cml	0,98 - 1,0

Diluito (1%)

Valore del pH	8,0

CARL BECHEM GMBH - Weststraße 120 - D-58089 Hagen
Tel. + 49 (0) 2331 935-0 - Fax + 49 (0) 2331 935-1199 - e-mail: bechem@bechem.de - http://www.bechem.de