

STAROIL SYNTHETIC SAE 5W-40

Olio per motore a quattro tempi, degradabile biologico



Data di aggiornamento: 26.11.03

CAMPO DI APPLICAZIONE

STAROIL SYNTHETIC SAE 5W-40 è un olio fluido per motori ad elevate prestazioni completamente sintetico e velocemente biodegradabile. Idoneo per tutti motori a quattro tempi, con o senza sovralimentazione con turbocompressore, motori a più valvole, motori a carburatore o a iniezione, con o senza catalizzatore. Altrettanto idoneo per tutti tipi di carburanti: benzina, diesel, GPL.

Raccomandazione:

I cambi dell'olio dovrebbero essere effettuati secondo le prescrizioni dei produttori e le loro specifiche. **STAROIL SYNTHETIC SAE 5W-40** si può mescolare sia con oli lubrificanti sintetici sia con lubrificanti a base di olio minerale.

ESEMPI DI IMPIEGO

Utilizzabile per normali percorrenze su strade e autostrade, utilizzabile anche per competizioni.

API SH/CD

ACEA G5/D4-PD2

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

circa dati

Densità a 20 °C	g / cm ³	0,891	DIN 51757
Viscosità dinamico -25 °C	mPa.s	3.200	ASTM D 5293
Temperatura do congelamento	°C	> -36	DIN ISO 3016
Viscosità 40 °C	mm ² /s	79	DIN 51562
Viscosità 100 °C	mm ² /s	14	DIN 51562
Indice di viscosità		184	DIN ISO 2909

VANTAGGI

- Rispettoso dell'ambiente: gli oli base sono esteri sintetici biodegradabili a base di materie prime rinnovabili.
- Alto potere lubrificante perciò meno attrito ed usura
- Velo di olio resistente - persino in condizioni estreme
- Risparmio di carburante e di lubrificante
- Riduzione della parte Nox nei gas di scarico
- Biodegradabilità: > 65 %, secondo CEC-L-33-A-93

I dati rispettano le conoscenze della tecnica attuale, ci si riserva la possibilità di cambiamenti. I dati non sono una garanzia dei singoli valori caratteristici e non liberano il consumatore dai controlli propri. Altri dati possono essere forniti su richiesta.