

UWS LUBRICANT 2-T-MIX

Olio per motore a due tempi



Data di aggiornamento: 06.02.04

CAMPO DI APPLICAZIONE

UWS LUBRICANT 2-T-MIX è un olio per motore a due tempi completamente sintetico, facilmente solubile. Gli esteri sintetici utilizzati sono di origine vegetale, velocemente biodegradabile, privi di solventi e perciò particolarmente ecologici.

ESEMPI DI IMPIEGO

- NMMA TCW 3 (omologato per fuori bordo)
- API TC + (requisiti per motori raffreddati ad aria)
- Husquana (supera / test per motoseghe a catena)

Rapporto di miscela:

1:50 fino a 1:100 secondo le norme dei produttori (2 % fino a 1 %)

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Ca. dati

Densità a 20 °C	g / cm ³	0,9370	DIN 51757
Viscosità cinematica a 100 °C	mm ² / s	8,2	DIN 51562
Temperatura di congelamento	°C	-30	DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	°C	240	

VANTAGGI

- Biodegradabile
- Impedisce la formazione di sedimenti e incrostazioni carboniose
- Protegge dall'usura
- Riduce la fumosità
- Idoneo per catalizzatori