Serie QUAKERHYD HV

APPLICAZIONI

ISO-L-HV
DIN 51524 PART 2 H-LP e PART 3 HVLP
AFNOR N FE 48-603 HV

DESCRIZIONE

I prodotti **QUAKERHYD HV** sono prodotti lubrificanti formulati con basi paraffiniche selezionate e caratterizzate da un elevatissimo indice di viscosità, in modo da limitare al minimo le variazioni di viscosità in funzione della temperatura, anche in presenza di forti escursioni della stessa.

APPLICAZIONI

I prodotti **QUAKERHYD HV** sono utilizzabili nei comandi oleodinamici ove necessiti la presenza di oli ad alto indice di viscosità.
Unitamente a questa caratteristica I prodotti di questa serie sono caratterizzati anche da elevata stabilità chimica alle elevate temperature a da basso residuo carbonioso

VANTAGGI

- Elevate prestazioni antiusura, superano l'11° stadio della prova FZG
- Ottime caratteristiche antiruggine ed anticorrosive
- Eccellenti proprietà antischiuma ed antiossidanti

CARATTERISTICHE TIPICHE

			GRADAZIONI ISO		
	Metodo	Unità	32	46	68
Viscosità a 40°C	ASTM D-445	cSt	32,970	46,65	67,24
Indice di viscosità	ASTM D-2270	-	167	165	164
Infiammabilità	ASTM D-92	°C	209	222	234
Densità a 20°C	ASTM D-1298	Kg/l	0,861	0,868	0,874

STOCCAGGIO, SICUREZZA E SMALTIMENTO

Quaker può fornire questi prodotti in fusti, in cisternette ed in cisterne sfuse. Altre confezioni possono essere disponibili su richiesta.

Come per tutti i prodotti metalworking, gli **QUAKERHYD HV** devono essere immagazzinati in magazzini asciutti e protetti dalle temperature estreme: 4-35°C è la temperatura di stoccaggio consigliata

I prodotti **QUAKERHYD HV** non presentano alcun rischio per la salute e la sicurezza se utilizzati secondo i criteri raccomandati da Quaker. Gli utilizzatori dei prodotti devono mantenere corretta igiene personale e del posto di lavoro (vedere Scheda di Sicurezza).

Per proteggere l'ambiente, il prodotto esausto dev'essere smaltito adeguatamente da un ente autorizzato. Gli imballaggi possono essere riutilizzati dopo adeguato trattamento tramite ditte specializzate.

Prima di utilizzare questo prodotto, consultare la Scheda di Sicurezza per quanto concerne le istruzioni per un utilizzo sicuro per le persone e per l'ambiente.
Le informazioni contenute si basano su dati in nostro possesso e ritenuti attendibili.
Comunque, non viene data né sottintesa alcuna garanzia di commerciabilità, o idoneità per ogni uso, o qualsiasi altra garanzia inerente l'esattezza di questi dati. Neanche per gli effetti derivanti da ciò, o dai rischi connessi all'uso del prodotto.
Quaker Chemical Corporation non si assume alcuna responsabilità per inefficienze adducibili al prodotto o in caso di ferite o danni, diretti o conseguenti, risultanti dall'uso di questo prodotto, a meno che tali ferite o danni siano puramente attribuibili a negligenze da parte di Quaker Chemical Corporation